



TECHNICKÝ LIST

platnost od 01.05.2025

VÝROBEK:

PLA spunbond 60g/m²

POUŽITÍ:

Mulčovací textilie

OSNOVA: MATERIÁL: PLA

BARVA: ČERNÁ

TYP: Spunbond

ÚTEK: MATERIÁL: PLA

BARVA: ČERNÁ

TYP: Spunbond

VLASTNOSTI

NORMA

JEDNOTKY

TYPICKÁ
HODNOTA

TOLERANCE

Plošná hmotnost tkanina ČSN EN 12127 [g/m²] 60 ± 10 %

Pevnost (Fmax) Osnova ČSN EN ISO 150 Min.
Útek 13934 – 1 [N/ 5cm] 50 Min.

Tažnost (Fmax) Osnova ČSN EN ISO > 15 Min.
Útek 13934 – 1 [%] > 15 Min.

Dostava Osnova Počet nití/10 cm - ± 5
Útek - ± 2

UV stabilizace Osnova ČSN EN ISO - Min.
Útek 21898 [kly] - Min.

Standardní šířka tkaniny [mm] 1600 ± 30 mm

Vnitřní průměr dutinky [mm] 76 ± 2 mm

Poznámky

Za závod 03 Dvůr Králové nad Labem dne 01.05.2025

Ing. Michal Nesládek

JUTA, a.s.

Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové nad Labem, Czech Republic
www.juta.cz